Jelmagyarázat:

	meglévő	tervezett
Jelzőtábla		
Burkolati jel		
Jelzőlámpa		
Poller		
Hajlított csőkorlát		
Közvilágítási oszlop		
Vörös színű, érdesített, csúszásgátló burkolati bevonat (Living Road® vagy azzal egyenértékű)		

Jelzőtípusok:

- általános járműjelző (Ø200)
- általános járműjelző (Ø300)
- kerékpáros jelző (Ø100)
- gyalogos jelző
- kiegészítő jelző
- gyalogos-kerékpáros jelző
- gyalogos-kerékpáros jelző
- figyelmeztető jelző
- buszjelző
- villamos jelző

A jelzőtáblák alakja és típusa		Kerékpárforgalmi létesítményeken	Lakott területen belül helyi úton
Kör		450	600
Elsőbbségadás kötelező		600	
Egyéb háromszög alakú		450	600
Négyszög (négyzet és téglalap) alakú táblák	Főútvonal, főútvonal vége	-	450
	Kijelölt gyalogos-átkelőhely	450 (RA3 osztály)	600 (RA3 osztály)
	Lakópihenő övezet és annak vége	750 x 600	
	Vasúti átjárót előjelző	-	350 x 1000
	Besorolás rendje	D = 800, E ≥ 640	D = 800, E ≥ 640 D = 1000, E ≥ 800
	Iránytábla (téglalap)	500 x 1500 500 x 2000 500 x 2500	
	Iránytábla (négyzet)	500	
	Terelőtábla	250 x 1000	
	Kettős terelőtábla	500 x 1000	
	Kiegészítő tábla	350 x 175 350 x 350 350 x 525	
	Kötelező haladási irány kerékpárosoknak	350 x 525	
	Minden egyéb négyzet alakú	450	600
	Minden egyéb téglalap alakú	450 x 600	600 x 750
Nyolcszög		450	600
Vasúti átjáró kezdete		1200	

- A ***"Kijelölt gyalogos-átkelőhely"*** jelzőtáblák, valamint a jelzőlámpa oszlopra helyezett, jelzőlámpával azonos irányba néző jelzőtáblák az **MSZ EN 12899-1:2008** szabvány szerinti **RA3 osztályú** (DG) fóliával legyenek ellátva.
- Amennyiben ugyanarra a tartószerkezetre (oszlopra) eltérő fényvisszavető tulajdonságú jelzőtáblák kihelyezésére van szükség, úgy az összes jelzőtáblát a legjobb fényvisszavető képességű táblával azonos típusú fényvisszavető bevonattal kell elkészíteni.
- A jelzőtáblák külső széle a szegélytől min. 0,50 m távolságra kerülhet.
- Az ***"Egyéb veszély"*** és a ***"Forgalmi rend változás"*** jelzőtáblák megszüntetéséről a forgalomba helyezést követően 3 hónappal a beruházónak kell gondoskodnia.

A kihelyezett jelzőtáblák legkisebb magassága

Elhelyezés, illetve táblafajta	h (m)
Úttest felett	h ≥ 4,70
Úttest mellett, ahol gyalogos közlekedés nincs	h ≥ 1,20
Kerékpárút, járda vagy gyalogút felett, vagy ahol gyalogos közlekedés van	h ≥ 2,50
"Kikerülési irány" jelzőtábla, iránytáblák és a vasúti átjárót előjelző táblák	0,80 ≥ h ≥ 0,60

A felfestendő burkolati jelek kivitele és méretei:

terelővonal:	tartós kivitelű, fehér színű, 0,12 m széles, kiosztása 2,00 m vonal, 4,00 m köz;
terelővonal ívben:	tartós kivitelű, fehér színű, 0,12 m széles, kiosztása 1,50 m vonal, 1,50 m köz;
kerékpáros terelővonal:	tartós kivitelű, **sárga** színű, 0,12 m széles, kiosztása 1,50 m vonal, 1,50 m köz;
forgalomtól elzárt terület határa:	tartós kivitelű, fehér színű, 0,12 m széles;
forgalomtól elzárt terület sraffozása:	tartós kivitelű, fehér színű, 0,12 m széles 0,24 m-enként;
záróvonal:	tartós kivitelű, fehér színű, 0,12 m széles;
záróvonal kerékpárúton:	tartós kivitelű, **sárga** színű, 0,12 m széles;
kerékpárút széle:	tartós kivitelű, **sárga** színű, 0,12 m széles;
irányjelző nyilak:	tartós kivitelű, fehér színű, 3,00 m hosszú;
irányjelző nyilak kp. létesítményeken:	tartós kivitelű, **sárga** színű, 1,50 m hosszú;
elsőbbségadás burkolati jel:	tartós kivitelű, fehér színű, 3,00 m-es;
elsőbbségadás burkolati jel kp. létesítményeken:	tartós kivitelű, **sárga** színű, 1,50 m-es;
piktogramok:	tartós kivitelű, fehér színű;
piktogramok kerékpárforgalmi létesítményeken:	kétszer festett, illetve **PREMARK** ©(vagy azzal egyenértékű), **sárga** színű; *(A gépjárműforgalom által nem járt kerékpáros létesítmények piktogramjai kétszer festett, a gépjárműforgalom által járt területen* ***PREMARK*** *© - vagy azzal egyenértékű - kivitelűek legyenek.)*
gyalogátkelőhelyek:	tartós kivitelű, fehér színű, 0,50 m széles;
gyalogátkelőhelyek kerékpárúton:	tartós kivitelű, fehér színű, 0,30 m széles;
helyzetjelző vonal:	tartós kivitelű, fehér színű, 0,50 m széles;
kerékpáros helyzetjelző vonal:	tartós kivitelű, **sárga** színű, 0,20 m széles;
megállóhely:	tartós kivitelű, **sárga** színű, 0,12 m széles;
utat keresztező kerékpárút (klocnisor):	tartós kivitelű, **sárga** színű, 0,50 x 0,50 m;
kerékpárút átvezetés felületi bevonata:	tartós kivitelű, **vörös** színű, Living Road ©(vagy azzal egyenértékű) érdesített és csúszásgátló felületi bevonat
lassító harántcsíkozás:	tartós kivitelű, **sárga** színű, 0,50 m széles;

MEGRENDELŐ:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1.
helyette megbízóként eljár:
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
székhelye: 1131 Budapest, Béke u. 65.

VÁLLALKOZÓ:

KÖZLEKEDÉS TERVEZŐIRODA

"KÖZLEKEDÉS" Tervező Iroda Kft.
1052 Budapest, Bécsi utca 5.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 262
Tel.: 235-2000, 235-2010 Fax: 790-1021
kozlekedes@kozlekedes.hu, web: www.kozlekedes.hu

GENERÁLTERVEZŐ: KERÉKGYÁRTÓ TIBOR PROJEKTVEZETŐ: SZEGŐ JÁNOS IRODAVEZETŐ: SIPOS BALÁZS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: VÁRADY TAMÁS

SZAKÁGI TERVEZŐ:

KÖZLEKEDÉS TERVEZŐIRODA

"KÖZLEKEDÉS" Tervező Iroda Kft.
1052 Budapest, Bécsi utca 5.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 262
Tel.: 235-2000, 235-2010 Fax: 790-1021
kozlekedes@kozlekedes.hu, web: www.kozlekedes.hu

TERVEZŐ: PAPP ESZTER KÉ-KK 01-11836	FELELŐS TERVEZŐ: PAPP ESZTER KÉ-KK 01-11836	IRODAVEZETŐ: SIPOS BALÁZS
SZAKÁGI IGAZGATÓ SZEGŐ JÁNOS	ÜGYVEZETŐ, ELLENŐR: VÁRADY TAMÁS	KÖRMENDI KENDE

SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Budapest XIII. kerület Cserhalom utca szabályozási vonalon belüli komplex forgalomrendezési terve

TERVFÁZIS: KIVITELI TERV

SZAKÁG: ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA

SZAKÁGI ALCSOPORT: -

DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE: Tervezett forgalomtechnikai helyszínrajz

VÁLTOZAT: 2025. JÚLIUS M=1:250

GENERÁL TERVSZÁM: 6048 TERV FÁZIS: KIV SZAKÁG: UFO DOKUMENTUM SZÁM: 0001403 VÁLTOZAT: 03

MÓDOSÍTÁS
- **Cserhalom utca - Csavargyár utca csomópont módosulása**
- **Cserhalom utca - Mura utca csomópont módosulása**
- **Cserhalom utca - Csavargyár utca csomópont módosulása**

EZ A TERV A KÖZLEKEDÉS KFT. SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT JOGSZABÁLY BIZTOSÍTJA. FELHASZNÁLÁSA CSAK A TÁRGYRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS KERETEIN BELÜL LEHETSÉGES.
D:\Eszti\$$$$$Munkak\Tsz6048.Cserhalom\6048-KIV-UFO-01x-FT_helyszinrajz_2025.07.23.dwg